



Staco Nederland B.V.  
St. Jozefweg 68  
5953 JP, REUVER

Tel: 077 -474 29 29

Fax:

Email: [info@stacoroosters.nl](mailto:info@stacoroosters.nl)

www: <https://stacoroosters.nl/home-1>



## TR 2-30 Metalen traptrede RR/RH - roostertrede

v101, 2016-05-11

Fabrikant: Staco Nederland B.V.

Beoogd gebruik: .....

### **Producteigenschappen:**

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S355 JR.

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4404 (AISI 316L).

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): EN AW-5754 (AlMg3).

Uitvoering: persrooster.

Vorm: rechte trede.

Vorm: spiltrede.

Vorm: .....

Dikte trede (mm): 30.

Breedte trede (mm): 200.

Breedte trede (mm): 240.

Breedte trede (mm): 270.

Breedte trede (mm): .....

Lengte trede (mm): 800.

Lengte trede (mm): 900.

Lengte trede (mm): 1.000.

Lengte trede (mm): .....

Draagstaven: vlak TR.

Draagstaven: gekarteld TR.AD.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 30x2.

Vulstaven: vlak TR.

Vulstaven: gekarteld TR.AV.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 10x2.

Maas­wijdte (mm): 33,33x33,33.

Maas­wijdte (mm): .....

Uitvoering voorzijde: met aantrede profiel.

Uitvoering voorzijde: .....

Uitvoering achterzijde: profielomranding, hoog 30 mm.

Uitvoering zijkant(en): schetsplaten 70x3 mm.

Oppervlakte­behandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Oppervlakte­behandeling: gebeitst en gepassiveerd.

Oppervlakte­behandeling: .....

Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: geanodiseerd.

Afwerking: .....

Kleur (RAL): .....

Kleur: .....

### **Onderdelen:**

Bevestigings­materiaal: .....

.....